



**TELEMATICS GPS** (opt)  
DELOCATION OF  
ALL YOUR MACHINES

امکان مشاهده و مدیریت نحوه عملکرد  
دستگاه از طریق اپلیکیشن مربوطه (اندروید)

طراحی لایکن شکل تیغه‌تی به منظور  
متوجه نمودن آب، کثیف، جمع‌آوری شده  
در قسمت میانی تیغه و جلوگیری از  
انحراف آب به کناره‌ها جهت مکش پهلو.



سیستم خود تنظیمی مکانیکی برس  
بر روی ناهمواری‌های سطح زمین،  
به نحوی که همواره تمام سطح  
برس با زمین درگیر می‌باشد.



ریزش مرکزی آب بر روی برس که  
منجر به دوزیع یکتوخت آب در  
تمامی سطح برس و به تبع آن  
شویندگی همکون دستگاه می‌گردد.



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض  
قطعات مصرفی شامل لوله‌های خرطومی،  
تیغه‌های استیکی، فیلترها و ... را بیرون  
نیاز به استفاده از ابزار ممکن می‌سازد.



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای  
مربوط به شستشو لضم از ریزش آب،  
چرخش برس و مکش بصورت همزمان  
یا جداگانه، از طریق فعالسازی دسته  
مربوطه.



طراحی (Anti Foam) ماختار ریزش آب  
که داخل مخزن به نحوی که از  
ایجاد حباب در مخزن جلوگیری شده  
و بدین ترتیب موجات بالا رفتن طول  
عمر موتور مکش می‌شود.



### صفحه نمایشگر



دارای صفحه نمایشگر تمام لمسی با قابلیت نمایش  
کمیزان شارژ باتری



دارای باتری‌های ژل تولید شده تحت سفارش  
کمپانی IPC، مناسب با ساختار کلی دستگاه  
عمر راندمان کاری بالا که هیچ‌گونه احتیاجی به  
نگهداری و بازدیدهای دوره ای از جمله چک کردن  
سطح آب اسید و ... ندارند.

### باتری



دارای شارژر سوئیچینگ تولید شده تحت  
سفارش کمپانی IPC، مناسب با ساختار کلی دستگاه  
که با مدیریت سیکل شارژ، عمر مفید باتری‌ها  
را تا ۳ برابر افزایش می‌دهد.

### شارژر

CT 30 B 45 باطری دار

برقی CT 30 C45

۴۶۰	۴۶۰	mm	عرض شستشو (پهنا برس)
۵۵۰	۵۵۰	mm	عرض خشک کنی (پهنا تو)
۱۶۷۵	۱۶۷۵	m <sup>2</sup> /h	راندمان کاری مفید
۲۸	۲۸	l	گنجایش مخزن آب تمیز
۳۰	۳۰	l	گنجایش مخزن آب کثیف
۱	۱		تعداد برس
۳/۵	۳/۵	Km/h	سرعت دستگاه
۱۲F (۲ × ۱۳')	۱۲۵ - ۱۴۰	v	منع تغذیه
۹۰۰	۷۰۰	w	توان مصرفی
۹۸	۵۳	Kg	وزن دستگاه
۹۶۰ × ۵۸۰ × ۱۲۰	۹۶۰ × ۵۸۰ × ۱۲۰	mm	ابعاد دستگاه (ارتفاع × عرض × طول)



دارای تی هالوئی شکل پشت سر  
برس که امکان خشک کنی با  
قابلیت عبور از پلازما در پیچ و خم ها  
به اپراتور می دهد.



دارای نشانگر اتصال محاز برز  
برس، جهت اعلام زمان تعویض  
تجهیز و مستنشق، دستگاهی به  
قسمتهایی درونی دستگاه را تسهیل  
می نماید.



جدا شدن آسان مخزن آب  
کمیف که علاوه بر راحتو در  
تجهیز و مستنشق، دستگاهی به  
قسمتهایی درونی دستگاه را تسهیل  
می نماید.



دسته قابل تنظیم دستگاه این  
امکان را به اپراتور می دهد تا  
با تنظیم زاویه، مکان های  
غیرقابل دسترسی مثل فریز میزها،  
نرد پایه ها و... را تمیز نماید.



دارای موتورهای با طول عمر و  
راندمان کاری بالا که در زمان مدت  
سوم سیزده بی در کاهش هایی  
تعییراتی در بی خواهد داشت.

#### اجزای مکانیکی

- شاسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

#### موتورها

- موتور برس : انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس
- موتور مکش : (3Stages) مجهر به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ

#### اجزای الکتریکی

- برد های الکترونیک : مجهز به فیلم های ضد رطوبت بر روی برد جهت مقاوم سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت
- شیرهای برقی : طراحی بر اساس ایجاد مقاومت در برابر محلول های شیمیایی

#### اجزای پلاستیکی دستگاه

- مخازن : از جنس پلی اتیلن ضد ضربه
- لاستیک های تیغه مکش : از جنس لاتکس، قابل استفاده از هر ۴ طرف
- لوله های خرطومی : از جنس پلی اورتان، با قابلیت انعطاف پذیری بالا
- چرخ ها : مقاوم در برابر سایش و لغزش

لوازم جانبی (سفرارشی)

