


مکنده نیمه صنعتی آب و خاک (دو موتوره)

FLVAC 2



استفاده از استیل در ساخت لوازم جانبی
جهت مقاوم سازی و افزایش استحکام



تجهیز به سیستم اینمنی قطع کن حرارتی
موتورها جهت جلوگیری از افزایش
دماه اختتمی



دارای موتور مکنده با کلید های
جادگانه جهت کنترل فعالسازی
همزمان یا تک موتورها بنا
به میزان و حجم آلودگی محیط



دارای مخزن زباله از جنس استیل
جهت جلوگیری از زنگ زدگی و نیز
ایجاد مقاومت در برابر خوردگی



دارای موتور های مکنده با طول عمر و
راندمان کاری بالا که در دراز مدت سهم
بسیاری در کاهش هزینه های تعمیراتی
در پی خواهد داشت.



طراحی بسیار ساده نحوه قرارگیری
مخزن دستگاه جهت تسهیل در تخلیه و
جلجایی



تجهیز به سیستم میکرو فیلترینگ با
قابلیت جذب ذرات گرد و غبار



فیلتر



دارای فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی
استر با قابلیت جذب ذرات گرد و غبار

مخزن زباله



دارای مخزن زباله از جنس استیل

کلید روشن - خاموش



دارای کاور ضد رطوبتی کلیدهای (ON-OFF) جهت
جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت

FLVAC 2

۲		تعداد موتور
۲۵۱۳۰۰	وات	قدرت موتور
۲۴۰	ولت	مبنی تغذیه
۲۱۴۰	میلی متر آب	قدرت مکش
۳۹۰	مترمکعب بر ساعت	حداکثر جریان مکش هوا
۶	لیتر	ظرفیت مخزن
۲.۵	متر	طول خرطومی
استاندارد		جنس مخزن
۱۲۰۰۰	سانتی متر مربع	مساحت فیلتر



تجهیز به بسته های نگهدارنده
مجموعه موتور مکش بر روی
مخزن جهت جلوگیری از خروج
گرد و غبار



طرابی منحصر بفرد دسته
دستگاه جهت جابجاپی آسان



دارای چرخ های بزرگ جهت
افزایش ایستایی دستگاه



تجهیز به سیستم تخلیه مخزن
به روش دورانی حول محور بدن
جهت تخلیه آسان



دارای شناور کنترل کننده سطح
مایعات جهت جلوگیری از ورود
مایعات به موتور

اجزای مکانیکی

- شاسی: از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها: مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات: از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

سیستم فیلترینگ

- فیلتر استاندارد: فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی استر با قابلیت جذب ذرات میکرونی

موتورها و ملحقات

- موتور مکش: (2-stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ
- بلبرینگ های موتور: مقاوم در برابر آب و رطوبت
- زغال ها: به راحتی قابل تعویض می باشد

اجزای پلاستیکی

- چرخ ها: مقاوم در برابر سایش و لغزش
- لوله خرطومی: از جنس پلی اورتان با قابلیت انعطاف پذیری بالا

لوازم جانبی

