

FLVAC 3



تجهیز به سیستم اینمنی قطع کن حرارتی
موتورها جهت جلوگیری از افزایش
دماه اختتمی



دارای موتور مکنده با کلید های
جادگانه جهت کنترل فعالسازی
همزمان یا تک موتورها بنا
به میزان و حجم آودگی محیط



دارای مخزن زباله از جنس استیل
جهت جلوگیری از زنگ زدگی و نیز
ایجاد مقاومت در برابر خوردگی



دارای موتور های مکنده با طول عمر و
راندمان کاری بالا که در دراز مدت سهم
بسیاری در کاهش هزینه های تعمیراتی
در پی خواهد داشت.



طرایی بسیار ساده نجوه قرارگیری مخزن
دستگاه جهت تسهیل در تخلیه و
جلبچایی



تجهیز به سیستم میکرو فیلترینگ با
قابلیت جذب ذرات گرد و غبار



فیلتر



دارای فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی
استر با قابلیت جذب ذرات گرد و غبار

مخزن زباله



دارای مخزن زباله از جنس استیل

کلید روشن - خاموش



دارای کاور ضد رطوبتی کلیدهای (ON-OFF) جهت
جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت

FLVAC 3

۳		تعداد موتور
۳×۱۳۰۰	وات	قدرت موتور
۲۲۰	ولت	منبع تغذیه
۲۱۴۰	میلی متر آب	قدرت مکش
۵۸۵	مترمکعب بر ساعت	حداکثر جریان مکش هوا
۸۰	لیتر	ظرفیت مخزن
۲.۵	متر	طول خرطومی
استیل		جنس مخزن
۱۱۰۰۰	سانتی متر مربع	مساحت فیلتر



دارای شیلنگ تخلیه مخزن آب
کیف چهت راحتی اپراتور



طراحی منحصر بفرد دسته
دستگاه چهت جابجاپی آسان



دارای چرخ های بزرگ چهت
افزایش ایستایی دستگاه



تجهیز به سیستم تخلیه مخزن
به روشن دوامی حول محور بدنه
جهت تخلیه آسان



دارای شناور کننده سطح
مایعات چهت جلوگیری از ورود
مایعات به موتور

اجزای مکانیکی

- شاسی: از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها: مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات: از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

سیستم فیلترینگ

- فیلتر استاندارد: فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی استر با قابلیت جذب ذرات میکرونی

موتورها و ملحقات

- موتور مکش: (2-stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ
- بلبرینگ های موتور: مقاوم در برابر آب و رطوبت
- زغال ها: به راحتی قابل تعویض می باشد

اجزای پلاستیکی

- چرخ ها: مقاوم در برابر سایش و لغزش
- لوله خرطومی: از جنس پلی اورتان با قابلیت انعطاف پذیری بالا

لوازم جانبی

