



دارای سه کلید مجزا بر روی دسته جهت خاموش و یا روشن کردن موتور و گیوم، کنترل پاشش بخار و مواد شوینده



دارای لوله خرومی با قابلیت انتطاف پذیری بالا



دارای موتور و گیوم با طول عمر و راندمان کاری بالا جهت مکش گرد و غبار و مایعات



طراحی منحصر به فرد بویلر در راستای افزایش کارایی و مقاوم سازی در برابر خوردگی و ایجاد سنگ آهک



تجهیز به سیستم های ایمنی مراقبتی جهت جلوگیری از آسیب دیدن قطعات اعم از منسورهای حرارتی و قیام های رطوبتی موجود بر روی بردهای الکترونیک



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای دستگاه به هنگام افت فشار بخار خروجی (۲/۵ بار)



دارای فیلتر استیل در مجرای خروجی بویلر جهت جلوگیری از ورود هرگونه ناخالصی به لوله های خرومی و نازل ها



نازل کفی چند منظوره



تجهیز به انواع خشابی ها جهت استفاده در موارد مختلف و متنوع

نازل تی دار



مناسب جهت شستشوی شیشه و سطوح عمودی

نازل جهت نظافت و شستشوی درزها



طراحی مت مرکز خروجی بخار در این نازل سبب افزایش نفوذپذیری و در نتیجه شستشوی بهتر درزها می شود

GS-30

۲/۲	l	حجم مخزن بویلر
۰/۰	Bar	فشار بخار
۱۵۰	C	درجه حرارت بخار
۰-۱۰۰	gr/min	حجم بخار
۳۰۰۰	W	قدرت موتور
۱۳۰۰-۱۸۰۰	mm/h ₂ O	حداکثر توان مکش
۰-۱۷۰	m ³ /h	حداکثر جریان مکش هوا
۲	l	حجم مخزن آب و مواد شوینده
۱/۰	l	حجم مخزن رزرو
۱۸	Kg	وزن
۵۷۰×۴۰۰×۶۵۰	mm	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)



دارای پیچ تنظیم جهت کم یا زیاد کردن حجم بخار خروجی



دارای سیستم فیلترینگ بویلر آب که علاوه بر سادگی در طراحی، سبب افزایش طول عمر موتور و نیکیوم می‌گردد



دارای پنل اینتی محل اتصال اوله خروطمی به دستگاه جهت جلوگیری از آسیب دیدن



دارای صفحه فرمان ساده دررسی وضعیت لحظه‌ای دستگاه



طراحی منحصر به فرد دسته جهت جایگاهی آسان



دارای بدنه تمام استیل جهت مقاوم سازی در برابر رطوبت



دارای مجرای تخلیه محتویات بویلر جهت نظافت دوره‌ای



دارای پوشش عایق جهت جلوگیری از اتلاف گرمای



دارای شناور از جنس استیل ضد زنگ



لوازم جانبی (سفارشی)

