



دارای لوله خرطومی با قابلیت انعطاف پذیری بالا



دارای موتور وکیوم با طول عمر و راندمان کاری بالا جهت مکش گرد و غبار و مایعات



طراحی منحصر به فرد بویلر در راستای افزایش کارایی و مقاوم سازی در برابر خوردگی و ایجاد سنگ آهک



مجهز به سیستم های ایمنی مراقبتی جهت جلوگیری از آسیب دیدن قطعات لعم از سنسورهای حرارتی و فیلم های رطوبتی موجود بر روی بردهای الکترونیک



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای دستگاه به هنگام افت فشار بخار خروجی (۲/۵ بار)



دارای فیلتر استنیل در مجرای خروجی بویلر جهت جلوگیری از ورود هرگونه ناخالصی به لوله های خرطومی و نازل ها



نازل کفی چند منظوره



مجهز به انواع خشابی ها جهت استفاده در موارد مختلف و متنوع

نازل تی دار



مناسب جهت شستشوی شیشه و سطوح عمودی

نازل جهت نظافت و شستشوی درزها



طراحی متمرکز خروجی بخار در این نازل سبب افزایش نفوذپذیری و در نتیجه شستشوی بهتر درزها می شود

SG-48

۳/۲	l	حجم مخزن بویلر
۸	Bar	فشار بخار
۱۸۵	C	درجه حرارت بخار
۸۰ - ۱۰۰	gr/min	حجم بخار
۵	l	حجم مخزن مواد شوینده
۵	l	حجم مخزن آب
۱/۴	mm/h ₂ O	توان موتور مکش
۳/۴	kw	توان بویلر
۳۲	Kg	وزن
۷۴۵ × ۴۸۰ × ۱۰۴۰	mm	ابعاد دستگاه (طول×عرض×ارتفاع)



دارای چهار چرخ (دو چرخ ثابت و دو چرخ گردان) جهت تسهیل جابجایی دستگاه



دارای سید استیل طراحی شده بر روی دسته دستگاه جهت جابجایی لوازم جانبی



مجهز به مخزن آب و مواد شوینده جداگانه با ظرفیت ۵ لیتر



طراحی منحصر به فرد تمام استیل بدنه دستگاه



مجهز به نمایشگر دیجیتال درجه حرارت بخار خروجی و آمادگی دستگاه جهت شروع کار



اجزاء بویلر

دارای بدنه تمام استیل جهت مقاوم سازی در برابر رطوبت



دارای پوشش عایق جهت جلوگیری از اتلاف گرما



دارای مجرای تخلیه محتویات بویلر جهت نظافت دوره ای



دارای شناور از جنس استیل ضد زنگ



لوازم جانبی (سفارشی)

