زمین شوی صنعتی سرنشین دار (اسکرابر)

DQX86

مجهز به پورت USB جهت ایجاد امکان شارژ تلفن همراه به هنگام استفاده از دستگاه

CFS ریـزش مرکـزی آب بـر روی بـرس کـه منجـر بـه توزیـع یکنواخـت آب در تمامـی سـطح بـرس و بـه تبـع آن شـویندگی همگـون دسـتگاه مـی گردد.

EDD طراحـی لا شـکل تیغـه تـی بـه منظور متمرکـز نمـودن آب کثیـف جمـع آوری شـده در قسـمت میانـی تیغـه و جلوگیـری از انحـراف آب بـه کنـاره ها جهت مکش بهتر.

AutoStop سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای مربوط به شستشو امم از ریزش آب، چرخش برس و مکش بصورت جداگانه، از طریق فعالسازی پدال مربوطه.

CWS سیسـتم خـود تنظیمـی برس با شـرایط ناهمـوار کـف محیـط بـا قابلیـت تنظیم فشار برس متناسب با میزان آلودگی.

AFS طراحی (Anti Foam) ساختار ریزش آب کثیف به داخل مخزن به نحوی که از ایجاد حباب در مخزن جلوگیری شده و بدین ترتیب موجب بالا رفتن طول عمر موتور مکش می شود.

NoTools طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل لوله های خرطومی، تیغه های لاستیکی، فیلتر ها و ... را بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می سازد.

شارژر

دارای شارژر سوئیچینگ با قابلیت مدیریت سیکل شارژ که طول عمر مفید باطری ها را تا ۲ برابر افزایش می دهد.

باطری



دارای ۴ عـدد باطری ۶ ولت سـیلد با شـدت جریان ۳۲۰ آمپر با بیشـترین سـطح کارایـی که هیچگونه احتیاجـی بـه نگهـداری و بازدیـد هـای دوره ای از جمله چک کردن سطح آب اسید و ... ندارد.

صفحه نمایشگر

بکارگیری ساده ترین مکانیزم، جهت کنترل عملکرد دستگاه که این سادگی در طراحی جدای از کاربری آسان، هزینه های تعمیراتی دستگاه را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

اطلاعات فنی

		DQX86
عرض شستشو (پهنای برس)	میلی متر	۸۶۰
عرض خشک کنی (پهنای تی)	میلی متر	۱۱۲۰
راندمان کاری مفید	متر مربع در ساعت	۵۰۰۰
گنجایش مخزن آب تمیز	لیتر	۱۳۰
گنجایش مخزن آب کثیف	لیتر	۱۵۰
تعداد برس	عدد	۲
منبع تغذیه	ولت	۲۴ (۴×۶)
وزن دستگاه (با احتساب باطری)	کیلوگرم	۳۷۰
ابعاد دستگاه (ارتفاع×عرض×طول)	میلی متر	۱۶۰۰×۹۵۰×۱۳۷۵

استفاده از سیستم انتقال نیروی گیربکس در موتور برس که سبب افزایش طول عمر و کاهش هزینه های تعمیراتی می گردد.

مجهز به نمایشگر و هشدار مربوط به میزان سطح آب تمیز داخل مخزن که سبب افزایش آگاهی اپراتور از سطح عملکرد دستگاه می گردد.

استفاده از لاستیک های تی ساخت کمپانی ilinatex، جهت افزایش کارایی و سطح تیغی خشک کنی.

مجهز به شناور قطع کن مجرای مکش که در زمان پر شدن مخزن آب کثیف سبب جلوگیری از ورود آب به داخل موتور و در نهایت پوسیدگی آن می گردد.

دارای اهرم تمام مکانیکی، جهت بالا و پایین بردن سینی برس

موتورها

- موتور برس : انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس
- موتور مکش : (3Stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ
- موتور رانش: انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس و دارای دیفرانسیل با محور قائم
- جک تیغه مکش: موجب بالا رفتن تیغه مکش در هنگام حرکت به عقب و در نتیجه جلوگیری از آسیب دیدن تیغه های تی می شود.

اجزای پلاستیکی دستگاه

- مخـازن: از جنس پلـی اتیلن ضد ضربه
- لاسـتیک هـای تیغـه مکش: از جنس لاتکس، قابل اسـتفاده از هر ۴ طرف
- لولـه هـای خرطومی: از جنس پلـی اورتان، با قابلیـت انعطاف پذیری بالا
- چـرخ ها: مقاوم در برابر سـایش و لغزش

اجزای مکانیکی

- شاسی: از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها: مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی
- شناورها: مجهز به کاور محافظ جهت ایجاد مقاومت در برابر ضربات احتمالی

اجزای الکتریکی

- بردهای الکترونیک : مجهز به فیلم های ضد رطوبت بر روی برد جهت مقاوم‌سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت
- شیرهای برقی: طراحی بر اساس ایجاد مقاومت در برابر محلول های شیمیایی.

لوازم جانبی (سفارشی)