



واتر جت صنعتی (سری BS)

HIGH PRESSURE WASHER (BS SERIES)





BSHPW-C150

پلانچر	نوع پمپ
۱۵۰	حداکثر فشار کاری
۱۲.۶	حداکثر جریان خروجی آب
۴۰	حداکثر دمای ورودی
۲۲۰ (تک فاز)	منبع تغذیه
۳	توان موتور
۱۰	طول شلنگ
انتخابی	قرقره جمع کن
۵۴	وزن



- مجهز به موتور و پمپ آب با طول عمر و راندمان کاری بالا، طراحی و تولید شده تحت سفارش شرکت فلامک ماشین
- دارای ۴ سوزنی سرلانس با قابلیت تغییر شکل خروجی آب از صفر تا ۴۵ درجه
- مجهز به تابلو برق، دارای سیستم های حفاظتی در برابر نوسانات برق
- طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ، فیلتر و ... را بدون نیاز به ابزار ممکن می سازد.



BSHPW-C200

پلانچر	نوع پمپ
۲۰۰	حداکثر فشار کاری
۱۲.۶	حداکثر جریان خروجی آب
۴۰	حداکثر دمای ورودی
۳۸۰ (سه فاز)	منبع تغذیه
۴	توان موتور
۱۰	طول شلنگ
انتخابی	قرقره جمع کن
۶۲	وزن



- مجهز به موتور و پمپ آب با طول عمر و راندمان کاری بالا، طراحی و تولید شده تحت سفارش شرکت فلامک ماشین
- دارای ۴ سوزنی سرلانس با قابلیت تغییر شکل خروجی آب از صفر تا ۴۵ درجه
- مجهز به تابلو برق، دارای سیستم های حفاظتی در برابر نوسانات برق
- طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ، فیلتر و ... را بدون نیاز به ابزار ممکن می سازد.



BSHPW-C220

پلانجر	نوع پمپ
۲۲۰	حداکثر فشار کاری
۱۵	حداکثر جریان خروجی آب
۴۰	حداکثر دمای ورودی
۳۸۰ (سه فاز)	منبع تغذیه
۵.۵	توان موتور
۱۰	طول شلنگ
انتخابی	قرقره جمع کن
۶۵	وزن



- مجهز به موتور و پمپ آب با طول عمر و راندمان کاری بالا، طراحی و تولید شده تحت سفارش شرکت فلامک ماشین
- دارای ۴ سوزنی سرلانس با قابلیت تغییر شکل خروجی آب از صفر تا ۴۵ درجه
- مجهز به تابلو برق، دارای سیستم های حفاظتی در برابر نوسانات برق
- طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ، فیلتر و ... را بدون نیاز به ابزار ممکن می سازد



BSHPW-C300

پلانجر	نوع پمپ
۳۰۰	حداکثر فشار کاری
۱۵	حداکثر جریان خروجی آب
۴۰	حداکثر دمای ورودی
۳۸۰ (سه فاز)	منبع تغذیه
۷.۵	توان موتور
۱۰	طول شلنگ
انتخابی	قرقره جمع کن
۸۵	وزن



- مجهز به موتور و پمپ آب با طول عمر و راندمان کاری بالا، طراحی و تولید شده تحت سفارش شرکت فلامک ماشین
- دارای ۴ سوزنی سرلانس با قابلیت تغییر شکل خروجی آب از صفر تا ۴۵ درجه
- مجهز به تابلو برق، دارای سیستم های حفاظتی در برابر نوسانات برق
- طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ، فیلتر و ... را بدون نیاز به ابزار ممکن می سازد

جدول مقایسه‌ای



BSHPW-C300 BSHPW-C220 BSHPW-C200 BSHPW-C150

پلانجر	پلانجر	پلانجر	پلانجر	نوع پمپ
۳۰۰	۲۲۰	۲۰۰	۱۵۰	حداکثر فشار کاری
۱۵	۱۵	۱۲.۶	۱۲.۶	حداکثر جریان خروجی آب
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	حداکثر دمای ورودی
۳۸۰(سه فاز)	۳۸۰(سه فاز)	۳۸۰(سه فاز)	۲۲۰(تک فاز)	منبع تغذیه
۷.۵	۵.۵	۴	۳	توان موتور
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	طول شلنگ
انتخابی	انتخابی	انتخابی	انتخابی	قرقره جمع کن
۸۵	۶۵	۶۲	۵۴	وزن

لوازم جانبی (سفارشی)

نازل J (J-Type Lance)

با طول ۴۵ سانتی متر، ساخته شده از جنس کروم، مناسب جهت شستشوی فضاهای غیر قابل دسترس، با قابلیت نصب بدون نیاز به ابزار



نازل U (U-Type Lance)

با طول ۴۵ سانتی متر، ساخته شده از جنس کروم، مناسب جهت شستشوی فضاهای غیر قابل دسترس، با قابلیت نصب بدون نیاز به ابزار



نازل مخصوص شستشوی کف (Surface Cleaner)

دارای دو نازل آب پاش استیل دورانی، با قطر ۴۰ سانتی متر، مناسب جهت شستشوی و لکه برداری از کف



نازل توربو (Turbo Nozzle)

ساخته شده از برنج و روکش PVC با قابلیت تغییر شکل خروجی آب به شکل دورانی، قابل نصب بدون نیاز به ابزار



قرقره شیلنگ جمع کن (Hose Reel)

با قابلیت نصب بر روی بدنه دستگاه جهت سهولت در جمع کردن و جلوگیری از پیچیده شدن شیلنگ



نازل فوم پاش (Snow Foam Lance)

ظرفیت ۱ لیتر، دارای قابلیت ایجاد فوم جهت شستشوی و لکه زدایی بهتر سطوح

