

مکنده نیمه صنعتی آب و خاک (نک موتوره)



FLVAC 1

اطلاعات فنی

FLVAC 1

۱	تعداد موتور
۱۳۰۰	قدرت موتور
۲۵	منبع تغذیه
۲۱۹۰	قدرت مکش
۱۹۵	حداکثر جریان مکش هوا
۲۰	مترا مکعب بر ساعت
۲۰	لیتر
۲	طرافت مخزن
متر	طول خرطومی
استیل	جنس مخزن
۸۰۰۰	مساحت فیلتر
	سانتی متر مربع



طرافی منحصر بفرد دستگاه
پارویی چوبی نظافت (ماکن غیر
قابل دسترسی)

دستگاه منحصر بفرد دسته

طرافی منحصر بفرد دستگاه
افزایش ایمنی دستگاه

دارای چرخ های سریع چهت
دستگاه جهت جایگاهی آسان

جهت مخزن کنندۀ سطح
مجموعه موتور مکش بر روی
مخزن چوبی جلوگیری از خروج
گرد و غبار



اسفناکه از استیل در ساخت لوازم جانبی
جهت مقاوم سازی و افزایش اسحاق (با قابلیت تنظیم طول تاسکوپی)

اجزای مکانیکی

- شانسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدنگی

- سیستم فیلترینگ
- فلتر استاندارد: فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی استر با قابلیت
- جلب ذرات میکرونی

موتورها و ملحقات

- موتور مکش: (Stages) مجهز به شافت و بروانه های استیل ضد زنگ
- بلبرینگ های موتور: مقاوم در برابر آب و رطوبت

اجزای پلاستیکی

- چرخ ها: مقاوم در برابر سایش و لغزش
- لوشه خرطومی: از جنس پلی اورتان با قابلیت انعطاف پذیری بالا

لوازم جانبی



- مجهز به سیستم اینمی قطع کن حرارتی
موتورها مجهت جلوگیری از افزایش
دماه اختلال



- دارای موتور مکنده با کلید جداگانه
جهت تکثیر فلسازی موتورها



- دارای موتورهای مکنده با طول عمر و
ازدمان کاری بالا که در دز مدت سهم
پسرایی در کاهش هزنه های تعییراتی
در پی خواهد داشت.



- طرافی بسیار ساده نحوه قرار گردی
مخزن دستگاه مجهت تسهیل در تخلیه و
جلب ای



- دارای مخزن زیله از جنس استیل
جهت ملوکری از لیکز-دزک و نیپر
ابعاد مقاومت در برابر خوردگی



فیلتر



- دارای فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی
استر با قابلیت جلب ذرات گرد و غبار

مخزن زیله



- دارای مخزن زیله از جنس استیل

کلید روشن - خاموش



- دارای کاور ضد رطوبتی کلیدهای (ON-OFF) جهت
جلبگیری از نفوذ آب و رطوبت