

اطلاعات فنی

FLVAC 2

۲	تعداد موتور
۱۳۰۰۰	قدرت موتور
۲۵۰	ولت
۱۴۰	منبع تغذیه
۱۶۰	میلی متر آب
۳۹۰	قدرت مکش
۴۰	مترمکعب بر ساعت
۴۰	حداکثر جریان مکش هوا
۲.۵	لیتر
۲.۵	ظرفیت مخزن
استبل	متر
۱۳۰۰	طول خرطومی
	جنس مخزن
	مساحت فیلتر
	سانتی متر مریع



مجهز به سست های نگهدارنده
محبوس شده موتور مکش را روی
مخزن حفظ جلوگیری از خروج
گرد و غبار



دستگاه چاف پسرد دسته



طرافی منحصر بفرد دسته



آفرایش ایستادی دستگاه



دارای چرخ های سریع چهشت
دارای چرخ های سریع چهشت
دارای شناور کنترل گذنده سطوح
به ورقه ورقه حفظ جلوگیری از ورود
مادرات جهت نخله اسان

مکنده نیمه صنعتی آب و خاک (دو موتوره)

FLVAC 2



استفاده از استبل در ساخت لوازم جانبی
جهت مقاوم سازی و افزایش استحکام



اجزای مکانیکی

- شانس: از جنس فولاد آبکاری شده
- بلندیگر: های موتور مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات: از جنس استبل ضد زنگ مقاوم در برابر زنگ زدگی

سیستم فیلترینگ

- فلتر استاندارد: فیلتر یارچه ای قابل شستشو از جنس پلی استر با قابلیت
جدب ذرات میکروزی

موتورها و ملحقات

- موتور مکش: (2-stages) مجهز به شافت و بروانه های استبل ضد زنگ
- بلندیگر های موتور مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و طوطی
- غازال ها: به راحتی قابل تعویض می باشد

اجزای پلاستیکی

- جریح ها: مقاوم در برابر سایش و لغزش
- اوله خرطومی: از جنس پلی اورتان با قابلیت انعطاف پذیری بالا

لوازم جانبی



مجهز به سیستم اینمی قطع کن حرارتی



- دارای موتور مکنده با کلید های
جهت ملوکی از اسک دزک و نیپر
همراهان با کن تک موزو رها بنا
به میزان و حجم الودی محیط

دارای مخزن زباله از جنس استبل



- دارای مخزن زباله از جنس استبل
با کلید های از اسک دزک و نیپر
ایجاد مقاومت در برابر خوردگی

کلید روشن - خاموش



دارای کاور ضد رطوبتی کلیدهای (ON-OFF) جهت

فیلتر



دارای فیلتر یارچه ای قابل شستشو از جنس پلی
استر با قابلیت جذب ذرات گرد و غبار

مخزن زباله



دارای مخزن زباله از جنس استبل