


مکنده نیمه صنعتی آب و خاک (سه موتور)

FLVAC 3



استفاده از استیل در ساخت لوازم جانبی جهت مقاوم سازی و افزایش استحکام

مجهز به سیستم ایمنی قطع کن حرارتی موتورها جهت جلوگیری از افزایش دمای احتمالی



دارای موتور مکنده با کلیدهای جداگانه جهت کنترل فشارسازی همزمان یا تک تک موتورهای بنا به میزان و حجم آلودگی محیط



دارای مخزن زباله از جنس استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی و نیز ایجاد مقاومت در برابر خوردگی



دارای موتورهای مکنده با طول عمر و راندمان کاری بالا، که در دراز مدت سهم بسزایی در کاهش هزینه های تعمیراتی در پی خواهد داشت.



طراحی بسیار ساده نحوه قرارگیری مخزن دستگاه جهت تسهیل در تخلیه و چلهایی



مجهز به سیستم میکرو فیلترینگ با قابلیت جذب ذرات گرد و غبار



اطلاعات فنی

FLVAC 3

تعداد موتور	۳
قدرت موتور	۳×۱۳۰۰ وات
منبع تغذیه	۲۲۰ ولت
قدرت مکش	۲۴۰ میلی متر آب
حداکثر جریان مکش هوا	۵۸۵ مترمکعب بر ساعت
ظرفیت مخزن	۸۰ لیتر
طول خرطوم	۲.۵ متر
جنس مخزن	استیل
مساحت فیلتر	سانتی متر مربع ۱۲۰۰۰



دارای شیلنگ تخلیه مخزن آب کثیف جهت راحتی اپراتور



طراحی منحصر بفرد دسته دستگاه جهت چلهایی آسان



دارای چرخ های بزرگ جهت افزایش ایستایی دستگاه



مجهز به سیستم تخلیه مخزن به روش دورانی حول محور بنده جهت تخلیه آسان



دارای شناسور کنترل کننده سطح مایعات جهت جلوگیری از ورود مایعات به موتور

اجزای مکانیکی

- شاسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

سیستم فیلترینگ

- فیلتر استاندارد: فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی استر با قابلیت جذب ذرات میکرونی

موتورها و ملحقات

- موتور مکش: (۲-stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ
- بلبرینگ های موتور: مقاوم در برابر آب و رطوبت
- زغال ها: به راحتی قابل تعویض می باشد

اجزای پلاستیکی

- چرخ ها: مقاوم در برابر سایش و لغزش
- لوله خرطومی: از جنس پلی اورتان با قابلیت انعطاف پذیری بالا

لوازم جانبی



فیلتر



دارای فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی استر با قابلیت جذب ذرات گرد و غبار

مخزن زباله



دارای مخزن زباله از جنس استیل

کلید روشن - خاموش



دارای کاور ضد رطوبتی کلیدهای (ON-OFF) جهت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت